

# Impresora Híbrida Multifuncional TM-H6000IV

Gran velocidad y performance para el retail



## La impresora TM-H6000IV de Epson brinda multifunción al comercio

La impresora híbrida TM-H6000IV de Epson tiene todas las funciones que necesitan los comercios minoristas, supermercados y farmacias. Esta impresora multifuncional imprime rápidamente recibos y gráficos, procesa cheques con la más alta velocidad de la industria y tiene un procesamiento superior de formularios.

Con una velocidad de impresión de recibos de hasta 300 mm/segundo, 50% más rápida que la TM-H6000III, y un ciclo medio antes de fallas de 96 millones de líneas, esta impresora se convierte en la más rápida y confiable de su categoría. La TM-H6000IV está a la vanguardia por su compatibilidad y precisión, al integrarse a todos los principales sistemas a través de los módulos de interfaz Connect-It™ de Epson y al liderar la industria con una precisión MICR de más del 99.9% para poder leer ahora más del área del cheque.

Las opciones de ahorro de papel de la TM-H6000IV permiten reducir los espacios en blanco en los recibos entre 25% y 75% para ahorrar hasta 30% de papel sin afectar la calidad de impresión ni la legibilidad y el tamaño de la fuente. El ahorro también se da en el bajo consumo de energía, al cumplir con las normas de ENERGY STAR y todo esto respaldado con una garantía de 1 año. La TM-H6000IV es la solución ideal para todo comercio minorista.

### Características

#### Alta velocidad

- Hasta 300 mm/segundo y la velocidad más rápida de procesamiento de cheques de la industria

#### Confiable inigualable

- Con un ciclo medio antes de fallas de 96 millones de líneas y precisión MICR de 99,9%, la mejor de la industria

#### Fácil de usar

- Funciones fáciles de usar como carga rápida del papel, cortador automático y LEDs de estado

#### Eco-amigable

- Opciones de impresión avanzadas que disminuyen uso del papel, cumple con las normas de ENERGY STAR<sup>®1</sup> y tiene el consumo de energía más bajo de su clase

#### Respaldo de una empresa líder

- La impresora TM-H6000IV cuenta con una garantía de un año



Garantía  
de 1 año\*



Alta  
Velocidad

## Especificaciones de la impresora híbrida TM-H6000IV

Método de impresión	Recibos	Pruebas de compra	Endosos
Impresión térmica de líneas	Impresión térmica de líneas	Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas	Matriz de puntos de impacto en serie
Impresión térmica de líneas	Hasta 300mm/sec (94 lps, {1/8"} conversion)	Hasta 5.7 lps (40 columnas, 17.8 cpi)	Hasta 4.0 lps
Print Font	9 x 17 / 12 x 24	5 x 9 / 7 x 9	5 x 7
Capacidad de columnas	56 / 42 columnas	60 / 45 columnas	40 columnas
Tamaño de caracteres	0,99 x 2,4mm (ancho x altura) 1,41 x 3,39mm (ancho x altura)	1,56 x 3,1mm (ancho x altura) 1,24 x 3,1mm (ancho x altura)	1,1 x 2,42mm (ancho x altura) n/a
Código de barras	Una y Dos dimensiones	n/a	n/a
Dimensiones de papel	79,5 ± 0,5 x diámetro 83,0mm {3.13 ± 0.02 x diameter 3.27"}	70 a 148 x 150 a 210mm (ancho x prof.) {2.76 to 5.82 x 5.91 to 8.27"}	n/a
Grosor del papel	0,06 a 0,09mm	0,09 a 0,47mm	0,09 a 0,2mm
Capacidad de copias	n/a	Una original y tres copias	Una original y dos copias
Tinta de cinta	n/a	ERC-32B (Negra)	ERC-43B (Negra)
Vida de la cinta	n/a	4.000.000 caracteres	3.000.000 caracteres
Consumo de energía	Aprox. 1,8 A (promedio)	1,7 A	Aprox. 1,7 A (promedio)
Confiabilidad MTBF	360.000 horas	180.000 horas	180.000 horas
MCBF	96.000.000 líneas	29.000.000 líneas	65.000.000 líneas

### Dispositivo

Juego de caracteres	95 juegos alfanuméricos, 37 internacionales, 128 x 12 gráficos, chino simplificado y tradicional
Interfaces	USB incorporado, Connect-Its incluye serial, paralela y Ethernet
Búfer de datos	45 bytes ó 4 KB (hasta 384 KB para archivos gráficos)
Cortador automático	Tipo tijera con corte parcial
Voltaje de alimentación	24 VDC ± 7%
Función D.K.D.	2 drivers
Sensores	Tapa abierta, extremo superior del formulario, extremo inferior del formulario, expulsión del comprobante de compra, sensor de final completo de papel, sensor de cercano al final de papel
Opciones de fábrica	Impresora de endosos, impresora de validación, guía de papel de 58 mm de ancho PG-5811, accesorio DM DPR-6000, tapa de conector OT-CC6000
Dimensiones	186 x 278 x 181mm (ancho x prof. x altura) {7.32 x 10.95 x 7.13"}
Peso	Aprox. 4,4 kg (9.7 libras)
Color	Epson Dark Gray (Negra - EDG), Epson Cool White (Blanca - ECW)
Normas ambientales	Cumple con las directivas RoHS y WEEE
Soporte	Microsoft® Windows® 2008/2000/XP/Vista, WEPOS, POSReady

### Panel de control

Normas EMI	FCC part 15B subpart B Class A; CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class A
Normas de seguridad	UL60950-1; CAN/CSA C22.2 No.60950-1

Valor de pulgadas es aproximado

cpi: caracteres por 25,4mm (characters per inch)

lps: líneas por segundo



[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Chile, S.A. (562) 484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000	Epson Costa Rica, S.A. (506) 2210 9555	Epson Guatemala (502) 23 69 16 86	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú, S.A. (511) 418 0200	Epson Venezuela, S.R.L. (58) 0212 240 11 11 RIF: J-00192669-0
---	-------------------------------------	--	---	--------------------------------------	--	------------------------------------	---