

Impresora  
Xerox® Color  
C70 REMAN



# Todo en uno: productividad, escalabilidad y calidad de imagen profesional.

La impresora Xerox® Color C70 REMAN proporciona diversidad de aplicaciones y una calidad de imagen profesional, y es lo suficientemente flexible como para crecer paralelamente a su negocio. Es una solución integral que puede aumentar la producción de cualquier entorno de trabajo.

## Características de la impresora Xerox® Color C70 REMAN

- Velocidad: hasta 70 ppm en color y 75 ppm en blanco y negro
- Escáner de una sola pasada: hasta 200 imágenes por minuto (ipm)
- Resolución: 2400 x 2400 ppp
- Tóner: tóner de emulsión agregada de Xerox® (EA) con tecnología de fusión ultrabaja
- Gramajes (máximos): hasta 300 g/m<sup>2</sup> y hasta 256 g/m<sup>2</sup> para impresión automática a doble cara
- Tamaño del material de impresión: hasta 330 x 488 mm

## Una solución flexible y asequible desde el principio.

Sus equipos de trabajo quieren la flexibilidad y los procesos de producción de un dispositivo multifunción. Sus equipos creativos de diseño gráfico y producción quieren un mayor nivel de calidad y opciones de acabado. La impresora Xerox® Color C70 REMAN ofrece lo mejor de todos los mundos.

La impresora Xerox® Color C70 REMAN permite imprimir, copiar, enviar faxes (opcional) y escanear (incluyendo escaneo a PC, USB o correo electrónico). Puede imprimir incluso desde prácticamente cualquier smartphone o tableta. Así es cómo la impresora de color Xerox® Color C70 REMAN impulsa la eficiencia de cualquier equipo de trabajo.

## Amplíe su negocio y disfrute de una impresión en color de alta calidad sin salir de la oficina.

- Imprima hasta 70 páginas por minuto en color y hasta 75 páginas por minuto en blanco y negro. Y gracias a su sencilla configuración y a sus procesos de producción automatizados, puede gestionar entregas rápidas sin ningún problema.
- Variedad de papeles: papeles estucados o mates hasta 300 g/m<sup>2</sup>.
- Las opciones de acabado en línea ofrecen un toque profesional, con grapado, taladro, plegado y corte lateral para presentaciones, folletos, informes y boletines.
- Una gama de servidores de impresión le permite simplificar la gestión del color y agilizar sus procesos más laboriosos.
- Las funciones de datos variables le permiten aprovechar las aplicaciones personalizadas para el correo directo.

## Supera las expectativas.

La impresora de color Xerox® Color C70 REMAN está diseñada para sacar lo mejor de la impresión digital. Si tiene que crear un folleto de cliente, una propuesta cautivadora o una presentación, un cartel llamativo o, incluso, adhesivos para ventanas o de poliéster, obtendrá resultados impresionantes en todo momento.



# Impresora Xerox® Color C70 REMAN

## Resumen

- Hasta 70 ppm en color y 75 ppm en blanco y negro
- Resolución: 2400 x 2400 x 1 ppp (puntos por pulgada)<sup>1</sup>
- Gramajes de papel: 300 g/m<sup>2</sup> peso máximo
- Tamaños de papel: SRA3+ tamaño máximo
- Volumen típico: 15 000 a 70 000 al mes
- Ciclo de servicio<sup>2</sup>: 300 000

## Tecnología

- Impresión, copia, escáner, fax (opcional), vista previa, correo electrónico
- Cargue papel y tóner mientras se imprime
- Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control
- Simple Image Quality Adjustments (SIQA) de serie en la pantalla táctil de la impresora
- Registro de ±1.2 mm de delante atrás.
- Configuración de papel personalizada y catálogo de papel
- Tóner Xerox® EA de baja fusión
- Unidades reemplazables Xerox® Smart Kit® de tóner, cilindros, fusor, corotón de carga, contenedor de residuos, grapas

## Credenciales de artes gráficas

- Certificación Fogra, certificación IDEAlliance Digital Press System, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine<sup>1</sup>

## Escáner integrado

- Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada
- Escáner en color
- Escaneado a diversas opciones de salida
- Capacidad para 250 hojas
- Hasta 200 ipm (color y blanco y negro)
- Originales hasta A3 de 60 a 200 g/m<sup>2</sup>

## Velocidades de impresión/producción

### Velocidades de impresión de la impresora Xerox® Color C70 REMAN

- A4
  - 70 ppm (60-105 g/m<sup>2</sup>) no estucado
  - 50 ppm (106-176 g/m<sup>2</sup>) no estucado, (106-150 g/m<sup>2</sup>) estucado
  - 35 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) no estucado, (151-300 g/m<sup>2</sup>) estucado
- A3
  - 35 ppm (60-105 g/m<sup>2</sup>) no estucado
  - 25 ppm (106-176 g/m<sup>2</sup>) no estucado, (106-150 g/m<sup>2</sup>) estucado
  - 17 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) no estucado, (151-300 g/m<sup>2</sup>) estucado
- SRA3
  - 30 ppm (60-105 g/m<sup>2</sup>) no estucado
  - 19 ppm (106-176 g/m<sup>2</sup>) no estucado, (106-150 g/m<sup>2</sup>) estucado
  - 12 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) no estucado, (151-300 g/m<sup>2</sup>) estucado

### Velocidades de impresión en blanco y negro de la impresora Xerox® Color C70 REMAN

- A4
  - 75 ppm (60-176 g/m<sup>2</sup>) no estucado
  - 50 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) no estucado, cara arriba (106-176 g/m<sup>2</sup>) estucado
  - 35 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) estucado
- A3
  - 37 ppm (60-176 g/m<sup>2</sup>) no estucado, cara arriba
  - 25 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) no estucado, (106-176 g/m<sup>2</sup>) estucado
  - 17 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) estucado
- SRA3
  - 33 ppm (60-176 g/m<sup>2</sup>) no estucado
  - 19 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) no estucado, cara arriba (106-176 g/m<sup>2</sup>) estucado
  - 12 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) estucado

## Papel

### Flexibilidad/Gramajes

- Bandejas internas:
  - Bandejas 1 y 2: de 60 a 256 g/m<sup>2</sup>
  - Bandejas 3 y 4: de 60 a 256 g/m<sup>2</sup>
- Bandeja 1: 500 hojas SRA3
- Bandeja 2: 500 hojas A3
- Bandeja 3: 870 hojas A4
- Bandeja 4: 1140 hojas A4
- Bandeja especial: 250 hojas hasta 300 g/m<sup>2</sup> no estucado y estucado, hasta 330 x 482 mm
- Opcional HCF y OHCF de 2000 hojas (una bandeja 2000 hojas o dos bandejas 4000 hojas)

### Capacidad y manejo (A4)

- 3260 hojas de serie a través de 4 bandejas internas y una bandeja especial
- Capacidad máxima de papel: 7260 hojas de serie a través de bandejas normales y dos alimentadores de gran capacidad para gran tamaño (opcional)
- Impresión a doble cara:
  - 256 g/m<sup>2</sup> a doble cara automática
  - 300 g/m<sup>2</sup> a doble cara manual para todos los soportes desde las bandejas especiales y el alimentador de gran capacidad para grandes tamaños optativo.

## Opciones de alimentación y acabado

### Alimentador de alta capacidad (HCF)

- A4 (2000 hojas hasta 220 g/m<sup>2</sup>) Alimentador de gran capacidad para gran formato con una o dos bandejas (OHCF)
- 60-300 g/m<sup>2</sup> no estucado
- 106-300 g/m<sup>2</sup> estucado
- OHCF de 1 bandeja: de 182 x 250 mm (B5) a 330 x 488 mm (SRA3)
- OHCF de 2 bandejas: de 102 x 152 a 330 x 488 mm (SRA3)
- 256 g/m<sup>2</sup> a doble cara automática
- 300 g/m<sup>2</sup> a 1 o 2 caras manual para todos los materiales
- Módulo de una o dos bandejas: 2000/4000 hojas
- Materiales de impresión de pequeño tamaño incluidos con OHCF con dos bandejas
- Alimentador de sobres y de materiales de impresión de pequeño tamaño

### Bandeja de salida con desplazamiento o bandeja de salida sencilla

- Apiladora para 500 hojas

## Acabadora BR

- Apiladora de 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas
- Desplazamiento
- 2/4 orificios
- Grapado de 50 hojas (frontal, trasera, doble, cuatro posiciones)
- Unidad de plegado en C/Z (módulo opcional)

## Acabadora de folletos BR

- Apiladora de 1500 hojas con bandeja superior para 500 hojas
- Desplazamiento
- 2/3 orificios
- Grapado de 50 hojas (frontal, trasera, doble, cuatro posiciones)
- Encuadernación de folletos con grapas
- Plegado en V
- Unidad de plegado en C/Z (módulo opcional)
- Generador de folletos plegado en diptico y grapado por el centro de hasta 15 hojas sin estucar, 7 hojas de 106 hasta 176 g/m<sup>2</sup> estucadas, 5 hojas de 177 a 220 g/m<sup>2</sup> estucadas

## Acabadora para producción pequeña

- Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 3000 hojas
- Grapado y taladro en varias posiciones, 4 grapas
- Grapado hasta 100 hojas
- Intercalador de 200 hojas para hojas preimpresas e impresas a sangre

## Módulo de acabado para producción pequeña con generador de folletos: con todas las características del módulo de acabado para producción pequeña, además de:

- Folleto diptico o encuadernado con grapas hasta 25 hojas (100 páginas impuestas de 75 g/m<sup>2</sup>)

## Acabadora para producción pequeña con generador de folletos y plegadora: con todas las características de la acabadora para producción pequeña con generador de folletos, además de:

- Módulo de plegado A3/Z, A4/triptico y Z.

## GBC AdvancedPunch™<sup>3</sup>

- Taladro en A4 de hasta 220 g/m<sup>2</sup>
- Varios juegos de matrices intercambiables incluidos GBC

## AdvancedPunch™ Pro<sup>3</sup>

- Taladro en A5-SRA3 de hasta 300 g/m<sup>2</sup>
- Varios juegos de matrices intercambiables incluidos

## Módulo Xerox® SquareFold® Trimmer<sup>3</sup>

- Plegado con borde cuadrado de hasta 25 hojas
- Corte lateral entre 2-20 mm en incrementos de 0.1 mm
- Gramaje de papel de 64-300 g/m<sup>2</sup> estucado y no estucado

## Grapadora auxiliar

- Grapa hasta 50 hojas de 90 g/m<sup>2</sup>

## Características del hardware (iguales o superiores)

- 320 GB de disco duro, con 4 GB de memoria RAM
- Pantalla plana táctil en color de 10.4 pulgadas
- Interfaz Ethernet (opción 10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 MBTX/s)

## Entornos de cliente admitidos

Vea las especificaciones detalladas en [www.xerox.com/C60-C70Specs](http://www.xerox.com/C60-C70Specs)

## Formatos de datos y PDL

- PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opcional)

## Escaneado

- Escaneado a correo electrónico, carpeta, PC, buzón (privado y público), Escaneado a USB, a FTP, a SMB, a escritorio, a PDF con texto apto para búsquedas, PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas

## Seguridad

- Impresión protegida estándar, autenticación con LDAP/ Kerberos/SMB/ CAC, PDF protegido por contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado S/ MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, correo electrónico sobre SSL, sobrescritura de imágenes (inmediata, programada, bajo pedido), cifrado de datos del disco duro, registro de auditoría, preparado para IPv6, cifrado de 256 bits, certificación de criterios comunes.

## • Servidor de impresión Xerox® C70 E300 con tecnología Fiery®

## Requisitos eléctricos

- Impresora: 120VCA, 50/60 Hz
- Opciones de alimentación/acabado:
  - Cada módulo requiere conexión 120VCA, 60 Hz, 10 A

## Dimensiones de la impresora

- Altura: 1391.5 mm
- Anchura: 1574 mm
- Profundidad: 787 mm

1. Según la controladora/servidor de impresión seleccionado. 2. Volumen de producción: volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. 3. Se necesita un módulo de acabado para producción pequeña con creador de folletos y un módulo de interfaz.



## Proceso de Revisión Xerox® Color C70 REMAN



Datos de contacto:

